

SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	16.27m	53ft 4in
Max. platformhoogte	14.27m	46ft 10in
Max. werkbereik (+ 0,6 m.)	8.69m	28ft 6in
Max. platfombereik	8.09m	26ft 6in
Vlakbed transportafmetingen (l x b x h)	5.17m x 2.44m x 2.58m	16ft 11in x 8ft x 8ft 5in
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Platformgrootte (lengte x breedte)	1.83m x 0.79m	6ft x 2ft 7in
Bodemvrijheid A	0.31m	1ft
Wielbasis B	2.40m	7ft 10in
Draaicirkel (binnen/buiten)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
Banden	315/55 D20	315/55 D20
Max. ruimte boven	7.30m	23ft 11in
Max. peildiepte omlaag	0.42m	1ft 4in


Prestatie		
Veilige werkbelasting	320kg	705lb
Max. aantal inzittenden	2	2
Gradatie	40%	40%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	6.0km/h	3.7mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	1.1km/h	0.7mph
Max. werkhelling	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Koepelrotatie	360° continue	360° continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	132°	132°

Gewicht		
Algeheel gewicht (loodaccu)	8300kg	18298lb
Algeheel gewicht (lithiumaccu)	7850kg	17306lb


Vermogen		
loodaccu	48V/375Ah	48V/375Ah
lithiumaccu	48V/350Ah	48V/350Ah
Oplader	48VDC/60A	48VDC/60A
Aandrijfmotor	34VAC/9kW	34VAC/9kW
Hefmotor	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Hydraulische tank	145L	38gal



Elektrisch



Bewegingsbereik



FUNCTIES

Standaard onderdelen

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Oscillerende as voor
- Sturing op twee wielen
- Vierwielaandrijving
- Zelfcorrigerend platform
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Proportionele joystickbesturing
- Duimtuimelsturing
- Rijden inschakelen
- Netstroomkabel naar platform
- Kantelalarm
- Afdaalalarm
- Knipperend LED-baken
- Toeter
- Urenmeter
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijf-as voor bouwmachines
- 360° continue draaischijfrotatie
- Positieve tractie vierwielaandrijving
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Zwaar terreinkits
- 12 V DC reservestroom
- Accu 375Ah/48V
- Aandrijfmotor 9 kW 4834 tpm
- Hefmotor 13 kW 1855 tpm



Scharnierende
giek-BA



werkhoogte
-16m



Giekbeweging



Elektrisch-E



Ruw
Terrein-RT



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

