


SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	24.20m	79ft 5in
Max. platformhoogte	22.20m	72ft 10in
Max. werkbereik(+0.6 m)	17.64m	57ft 10in
Max. platformbereik	17.04m	55ft 11in
Vlakbed transportafmetingen(lxbxh)	9.36m×2.50m×2.46m	30ft 8in×8ft 2in×8ft 1in
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Platformgrootte(lengtexbreedte)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Draaitafel staartvleugel	1.21m	4ft
Bodemvrijheid A	0.28m	11in
Wielbasis B	2.50m	8ft 2in
Draaicirkel (binnen/buiten)	3.68m/5.54m	12ft 1in/18ft 2in
Banden	315/55D20	315/55D20

Prestatie		
S.W.L	300kg	661lb
Max. aantal inzittenden	2	2
Gradatie	40%	40%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	6.0km/h	3.7mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	1.1km/h	0.7mph
Max. werkhelling(X/Y)	5°/5°	5°/5°
Koepelrotatie	360°continue	360°continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	132°	132°

Gewicht		
Algeheel gewicht	12000kg	26455lb

Vermogen		
Bereikvergroter motor	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
Lithiumaccu	80V/280Ah	80V/280Ah
Aandrijfmotor	80VDC/30kW	80VDC/30kW
Hefmotor	80VDC/26kW	80VDC/26kW
Dieseltank	110L	29gal
Hydraulische tank	160L	42gal



FUNCTIES

Standaard onderdelen

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Oscillerende as voor
- Sturing op vier wielen
- Vierwielaandrijving
- Zelfcorrigerend platform
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Proportionele joystickbesturing
- Duimtuimelsturing
- Rijden inschakelen
- Netstroomkabel naar platform
- Kantelalarm
- Daal- en bewegingsalarmen
- Knipperend baken
- Toeter
- Urenmeter
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijfas voor bouwmachines
- 360° continue draaischijfrotatie
- Draaitafel beschermingsvergrendeling
- Positieve tractie vierwielaandrijving
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Zwaar terreinkits
- 12 V DC reservestroom



Telescopische
giek-BT



werkhooft
-24m




Giekbeweging



Hybride-H



Ruw
Terrein-RT



Hybride superlang uithoudingsvermogen van 30 dagen

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

