


SPECIFICATIONS

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	28.60m	93ft 10in
Max. platformhoogte	26.60m	87ft 3in
Max. werkbereik (+ 0,6 m.)	21.90m	71ft 10in
Max. platformbereik	21.30m	69ft 11in
Vlakbed transportafmetingen (l×b×h)	11.50m×2.50m×2.96m	37ft 9in×8ft 2in×9ft 8in
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Platformgrootte(lengte×breedte)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Draaitafel staartvleugel	1.61m	5ft 3in
Bodemvrijheid A	0.41m	1ft 4in
Wielbasis B	2.80m	9ft 2in
Draaicirkel (binnen/buiten)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Banden	385/45-28	385/45-28



Prestatie		
Veilige werkbelasting	454kg	1000lb
Max. aantal inzittenden	3	3
Gradatie	45%	45%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	≈6.0km/h	≈3.7mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	≈1.1km/h	≈0.7mph
Max. werkhelling	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Koepelrotatie	360° continue	360° continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	135°	135°

Gewicht		
Algeheel gewicht	18400kg	40565lb

Vermogen		
Dieselmotor	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
Nood-stroomsysteem	12V	12V
Dieseltank	135L	35gal
Hydraulische tank	165L	43gal



Bewegingsbereik



FUNCTIES

Standaard onderdelen

- 2.31m (7ft 7in) giek graafarm
- Oscillerende as voor
- Sturing op vier wielen
- Vierwielaandrijving
- Zelfcorrigerend platform
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Proportionele joystickbesturing
- Duimtuimelsturing
- Rijden inschakelen
- Netstroomkabel naar platform
- Kantelalarm
- Daal- en bewegingsalarmen
- Knipperend LED-baken
- Toeter
- Urenmeter
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijfas voor bouwmachines
- 360° continue draaischijfrotatie
- Positieve tractie vierwielaandrijving
- Platformbelading sensorsysteem
- Diagnostisch systeem aan boord
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- Zwaar Terreinkits
- 12 V DC reservestroom
- Deutz D2.9 L4 55.4kW /2600 tpm dieselmotor
- Hydraulisch olieradiator
- Anti-herstart motorbescherming
- Anti-achteruit motorapparaat
- Automatische uitschakeling bij motorstoring



Telescopische
giek-BT



werkhoopte
-28m



Giekbeweging




Dieselmotor



Ruw
Terrein-RT



454kg-Zware belasting



Meerdere stuurstanden



Anti-extrusieapparaat

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[https:// www.cndingli.com](https://www.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

