

SPECIFICATIES

Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte	41.54m	136ft 3in
Max. platformhoogte	39.54m	129ft 9in
Max. werkbereik	24.10m	79ft 1in
Max. platformbereik	23.50m	77ft 1in
Vlakbed transportafmetingen(l×b×h)	11.17m×2.44m×2.83m	36ft 8in×8ft×9ft 3in
Standaard containertransport	Alles van toepassing	Alles van toepassing
Algehele breedte(as uitgeschoven)	4.17m	13ft 8in
Algehele breedte(as ingetrokken A)	2.44m	8ft
Platformgrootte(lengte×breedte)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Draaitafel staartvleugel(as uitgeschoven)	1.39m	4ft 7in
Draaitafel staartvleugel(as ingetrokken)	2.28m	7ft 6in
Bodemvrijheid	0.40m	1ft 4in
Wielbasis (as uitgeschoven)	4.07m	13ft 4in
Wielbasis (as ingetrokken B)	4.27m	14ft


Prestatie		
Veilige werkbelasting(onbeperkt/beperkt)	300kg/454kg	661lb/1000lb
Max. aantal inzittenden	3	3
Gradatie	45%	45%
Verplaatssnelheid (ingeklapt)	≈6.0km/h	≈3.73mph
Verplaatssnelheid (uitgevouwen)	≈1.1km/h	≈0.68mph
Max. werkhelling	5°	5°
Koepelrotatie	360° continue	360° continue
Platformrotatie	180°	180°
Giekbeweging	230°	230°
Hoofdgiek maximale hoek	75°	75°
Draaicirkel(as uitgeschoven)	2.99m/5.41m	10ft/17ft 9in
Draaicirkel(as ingetrokken)	8.27m/10.85m	27ft 2in/35ft 7in
Banden	445/50-D710	445/50-D710

Gewicht		
Algeheel gewicht	21500kg	47399lb


Vermogen		
Lithiumaccu	358.4V/228Ah	358.4V/228Ah
Oplader	358.4V/32A	358.4V/32A
Pompmotor	360V/30kW	360V/30kW
Nood-stroomsysteem	12V	12V
Hydraulische tank	230L	61gal



ELECTRISCH



Bewegingsbereik



FUNCTIES

Standaard onderdelen

- Platformbelading sensorsysteem
- 12 V DC reservestroom
- Hydraulisch olieradiator
- Lastig terreinkits
- Diagnostisch systeem aan boord
- Daal- en bewegingsalarmen
- Hoge stijfheid gieksysteem
- Volledig geopende chassishoes
- Netstroomkabel naar platform
- Draaitafel beschermingsvergrendeling
- 180° links en rechts zwaaiend platform
- Platformrotatie hoekbewaking
- Platform bodemstopbescherming
- Proportionele joystickbesturing
- Losse en gebroken kettingbewaking
- Hoge en lage snelheidbewaking
- Werkconditiebewaking
- Motor start en stopbescherming
- Rexroth hydrostatisch aandrijfsysteem
- Automatische stuurhoekmatching
- Rijden geforceerde shunt en mergefunctie
- Negatieve drukrem met detectie
- Realtime machinestatus weergavesysteem
- Cat.3 veiligheidsarchitectuur - ISO 13849-1
- Uitvoerder anti-extrusie beschermingssysteem
- 4,2 m. amplitude flexibele giek met hoekdetectie
- 360° draaitafel continue rotatie met inspectie
- Uitschuifbaar chassis met merkgebonden gepatenteerd systeem
- Toeter
- Kantelalarm
- Urenmeter
- Rijden inschakelen
- Knipperend LED-baken
- Vierwielaandrijving
- Sturing op vier wielen
- Asverbreding ter plekke
- Zelfcorrigerend platform



Telescopische
giek-BT



werkhoopte
-41m



Reguliere
giek



Elektrisch-E



Ruw
terrein-RT



Gloednieuwe One-Key In-Situ Axle Expansion-technologie
Wereldwijde octrooibeschermering



Standaard containertransport

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

